

# DILA

## UNIVERSAL TERRASSENVERBINDER



Unabhängig von der Dielengeometrie wird mit dem Terrassenverbinder **DILA** eine zuverlässige und verdecktliegende Befestigung aus Edelstahl einfach realisiert.

Die rückseitige Verschraubung der Verbinder an der Diele wird durch einen integrierten Montageanschlag erleichtert und dies ermöglicht eine einfache Positionierung.

Ein frei wählbarer Fugenabstand und die nicht sichtbare Befestigung ergänzen das optisch perfekte Erscheinungsbild Ihrer Terrasse. Es wird kein zusätzlicher Start- und Endverbinder benötigt.

Das Befestigungssystem zeichnet sich durch eine Gleit- und Fixpunktmontage aus: Natürliches Quellen und Schwinden wird optimal und kontrolliert ausgeglichen.

Die Unterkonstruktion kann aus Holz, holzähnlichen Werkstoffen oder aus Aluminium bestehen.

### ÜBERBLICK

<b>Abmessungen:</b>	Länge 54 mm   Breite 28 mm   Höhe 6 mm Fugenabstand frei wählbar
<b>Material:</b>	Edelstahl rostfrei Optional mit schwarzer Oberflächenbeschichtung Systemschraube UNIA Edelstahl rostfrei gehärtet
<b>Befestigungsart:</b>	Verdecktliegende Gleit-Fixpunktbefestigung
<b>Terrassenprofil:</b>	Native- und modifizierte Holzarten Glattkant-Terrassendielen Dicke 19-32 mm

DILA		
Beschreibung	VPE	Art. Nr.
17mm	50 STK	006603000
17mm	200 STK	006605000
17mm	800 STK	006612000
22mm	50 STK	006703000
22mm	200 STK	006705000
22mm	800 STK	006712000





DILA schwarz		
Beschreibung	VPE	Art. Nr.
17mm	50 STK	006803001
17mm	200 STK	006805000
17mm	800 STK	006812000
22mm	50 STK	006903000
22mm	200 STK	006905000
22mm	800 STK	006912000

Integrierter Montageanschlag für eine einfache Positionierung der Diele

Längslöcher zur perfekten Positionierung

Breite Auflage verhindert ein Eindrücken des Verbinders in die Unterkonstruktion

Dielenwechsel dank der seitlichen Befestigung möglich



**BRANDING**  
Auf Wunsch steht Ihr LOGO auf der edlen Produktverpackung



**SET-PACKUNG**  
In jeder VPE befinden sich die zur Montage benötigten UNIA1 Systemschrauben 4,2 x 17 mm oder 4,2 x 22 mm und 4,2 x 28 mm, 1 Stk. HELPO Montagehilfe und eine Montageanleitung

**DOWNLOADS**



Montage



Dielenaustausch



Datenblatt



Tipps & Tricks



Video