

GUMO LG

GRANULAT UNTERLEGER




GUMO LG Unterleger können kleine Höhenunterschiede von 3 mm bis 20 mm zwischen Unterkonstruktion und Fundament ausgleichen.

GUMO LGR Unterlegerprofile sind praktischen Rollen, für individuelle Zuschnitte, perfekt geeignet. GUMO LGR 3 ermöglicht eine einfache Verlegung von Stein- oder Keramikplatten auf Alu-Unterkonstruktionen. Das Unterlegerprofil wirkt dämpfend und trittschalhemmend.

GUMO LGD / LGA Unterleger dienen als Druckverteilerplatte unterhalb der Terrassenfüße. GUMO LGA ist zusätzlich mit einer einseitigen Alukaschierung ausgestattet. Diese dient als Trennlage zu Abdichtungsfolien und verhindert eine mögliche Weichmacherwanderung.

Alukaschierung
folienseitig verwenden

GUMO LGA



GUMO LG Unterleger		
Beschreibung	VPE	Art. Nr.
3 mm	75 STK	011303000
3 mm	1.000 STK	011313000
8 mm	50 STK	010704000
8 mm	400 STK	010713000
20 mm	25 STK	011404000
20 mm	280 STK	011413000

GUMO LGR Unterlegerprofil		
Beschreibung	VPE	Art. Nr.
3 mm - 7 m	1 ROL	012205000
3 mm - 28 m	2 ROL	012213000
8 mm - 3 m	1 ROL	012105000
8 mm - 12 m	2 ROL	012113000

GUMO LGD Unterleger		
Beschreibung	VPE	Art. Nr.
8 mm *	10 STK	009301001
8 mm	68 STK	009313000

GUMO LGA Unterleger		
Beschreibung	VPE	Art. Nr.
8 mm *	10 STK	012001001
8 mm	68 STK	012013000

* kein Branding möglich

DOWNLOADS



Datenblatt



Tipps & Tricks



BRANDING
Auf Wunsch steht Ihr LOGO auf der edlen Produktverpackung

ÜBERBLICK	GUMO LG3	GUMO LG 8	GUMO LG 20	GUMO LGR 3 Rolle	GUMO LGR 8 Rolle	GUMO LGD	GUMO LGA
Abmessungen:	H 3 mm B 40 x L 80 mm	H 8 mm B 40 x L 80 mm	H 20 mm B 40 x L 80 mm	H 3 mm B 68 mm L 7 m oder 28 m	H 8 mm B 68 mm L 3 m oder 12 m	H 8 mm B 185 x L 200 mm	H 8 mm B 185 x L 200 mm
Material:	EPDM Granulat Recycelt schwarz UV- und Witterungsbeständig						mit einseitiger Alukaschierung